Schemat odtworzenia konstrukcji istniejącej jezdni
po budowie projektowanego kolektora deszczowego w dw715



UWAGA!

Siatkę z kordu stalowego zespolonego z włókniną poliestrową o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż 42kN/m wszerz 54kN/m i wydłużeniu przy zerwaniu 1,80%, należy ułożyć na warstwie podbudowy zasadniczej odtwarzanej nawierzchni oraz na powierzchni poddanej frezowaniu (na szerokości 0,50m od krawędzi rozbiórki istniejącej konsturkcji jezdni). Tak ułożoną siatkę należy należy przykryć warstwą wiążącą i ścieralną z asfaltobetonu o grubości 10 cm

INWESTOR KONIN
PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL.OKÓLNA 6, 62-510 KONIN

TEMAT:	***Przebudowa dróg w Osiedlu Łódzkie I w Koluszkach - kolektor deszczowy***
INWESTOR:	***Gmina Koluszki*** ***ul. 11 Listopada 65*** ***95-040 Koluszki***
TREŚĆ RYSUNKU:	***Schemat odtworzenia konstrukcji nawierzchni jezdni***

STANOWISKO	IMIE I NAZWISKO	PODPIS
PROJEKTANT	inż. Stanisław Wajrak upr. nr GT.8346/II/1377 w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej	

DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU
	1 : 50	***1***