

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 190.0*1.2	m ² m ²	 228.000	
				RAZEM	228.000
2	KNR AT-03 0102-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 121.0*1.1	m ² m ²	 133.100	
				RAZEM	133.100
3	KNR 2-31 0804-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm 190*1.0	m ² m ²	 190.000	
				RAZEM	190.000
4	KNR 2-31 0804-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego - każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = 5 190.0*1.0	m ² m ²	 190.000	
				RAZEM	190.000
5	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- łość do 1 km 190.0*1.2*0.04+190*1.1*0.07+190*1.0*0.20	m ³ m ³	 61.750	
				RAZEM	61.750
6	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 61.75	m ³ m ³	 61.750	
				RAZEM	61.750
7	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm pod jezdnię Krotność = 0.83 190*1.0	m ² m ²	 190.000	
				RAZEM	190.000
8	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm Krotność = 0.8 190*1.0	m ² m ²	 190.000	
				RAZEM	190.000
9	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 190*1.0	m ² m ²	 190.000	
				RAZEM	190.000
10	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 190*1.05	m ² m ²	 199.500	
				RAZEM	199.500
11	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 4 190*1.05	m ² m ²	 199.500	
				RAZEM	199.500
12	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 190.0*1.20	m ² m ²	 228.000	
				RAZEM	228.000
13	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 190.0*1.2	m ² m ²	 228.000	
				RAZEM	228.000