

**KARTA MATERIAŁOWA**  
**SUFIT PODWIESZONY AKUSTYCZNY**  
(w części graficznej oznaczony nr. 3)

**Specyfikacja techniczna dla sufitu akustycznego**


- I. Sufit akustyczny z niewidoczną konstrukcją nośną. System składa się z płyt ze sprasowanej wełny szklanej o łącznej przybliżonej wadze 5-6 kg/m<sup>2</sup>. Każda z płyt przeznaczona do demontażu w postaci uchylnej obustronnie.
- II. W celu zapewnienia optymalnej akustyki wewnątrz należy zastosować sufity o praktycznym współczynniku pochłaniania dźwięku nie gorszym niż:

d [mm]	c.w.k. [mm]	$\alpha_p$ Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku					
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
40	255	0,55	0,85	0,85	1,00	1,00	1,00
40	300	0,60	0,80	0,90	1,00	1,00	1,00

c.w.k. – całkowita wysokość konstrukcyjna (255, 300mm – montaż podwieszony)

- III. W celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko, stosowane płyty sufitowe powinny:
  - charakteryzować się równowagową emisją CO<sub>2</sub> max 7,5 kg/m<sup>2</sup> przez cały okres eksploatacji
  - wykorzystywać min. 70% surowca pochodzącego z recyklinguPowyższe parametry powinny być potwierdzone stosowną Deklaracją Środowiskową (EPD) III typu zgodną z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.
- IV. W celu ograniczenia źródła zanieczyszczenia powietrza we wnętrzach, należy stosować:
  - materiały spełniające wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Związki Organiczne)Powyższe parametry powinny być potwierdzone stosownymi niezależnymi badaniami.

**Produkt referencyjny:**



**Właściwości użytkowe:**

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| ▪ kolor płyt             | biały NCS: S 0500-N   |
| ▪ materiał rdzenia płyty | wełna szklana   |
| ▪ grubość płyt           | 40 mm   |
| ▪ wymiary płyt           | 600x1200, 600x2400, 1200x1200, 1200x2400mm  |
| ▪ odbicie światła        | > 80%   |
| ▪ utrzymanie w czystości | możliwość odkurzania ręcznego i maszynowego oraz przecierania na mokro raz w tygodniu |

**Parametry techniczne**

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| ▪ dopuszczalne obciążenie użytkowe na płytę                     | 0,25 kg (2,5N)               |
| ▪ klasyfikacja ogniowa (wg klas)                                | co najmniej <b>A2-s1, d0</b> |
| ▪ stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza | wg klasy <b>C</b>            |

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracją Właściwości Użytkowych, zgodną z PN-EN 13964.